

产品概况

Bose LT 6400 是一款中高频扬声器，设计可作为补声扬声器与其他LT扬声器组成群组，形成连贯的声音覆盖面，在中、大型场所中固定安装使用，或者与MB系列低音扬声器组成主扩声扬声器群组，用于小型场所。与多扬声器组成的线性列阵相比，大型导波管所形成的60°x 40°扩散角度，能为大多数应用场所提供更物有所值的扬声器系统方案，表现出精确的声音覆盖和较高语言清晰度。

重要特性

- 60°x 40°扩散角度 设计用于中程的投射距离，可使用在体育场馆、礼堂、演艺中心、宗教场所等。
- 中高频扬声器，可与独立的低音扬声器（Bose® MB12或MB24低音列阵）组成群组使用，或者直接用于语言扩声场所。
- Bose V2中频组件 整合两个4.5寸延伸频率范围的单元，具有更小的失真和改进的频率响应。与普通8寸或12寸单元相比，能提供更平滑、更自然的语言扩声表现。LT 6400 扬声器配有一个Bose V2中频组件。
- Bose大型导波管 提供有效的60°x 40°扩散角度控制（水平可低至1 kHz，垂直可低至1.5 kHz）。将扬声器间的声音重叠最小化，减小梳状滤波干扰并提高语言清晰度。
- 仅可用于室内环境 可选黑色或白色。



产品详细规格说明

系统指标	
频率响应 ¹ (+/- 3 dB)	190 Hz – 16 kHz
频率响应 ¹ (-10 dB)	170 Hz – 18 kHz
推荐高通保护滤波器	170 Hz, 4th-order 滤波器 (24 dB / 倍频程)
标称扩散角度 (-6 dB)	60° x 40°
平均扩散角度 (-6 dB点, 1–4 kHz)	65° x 52°
系统轴向灵敏度 ³ (SPL/1W@1m)	105 dB SPL
计算的最大声压级 ⁴ SPL @1m, 连续	125 dB SPL
计算的最大声压级 ⁴ SPL @1m, 峰值	131 dB SPL
分频点和模式	1.8 kHz 无源分频
功率处理能力, 100小时测试 ² , 连续	100 W
功率处理能力, 100小时测试 ² , 峰值	400 W
标称阻抗	8 Ω
最小阻抗	6.5 Ω
换能器	
高频	1.75英寸音圈压缩单元
中频	Bose V2中频组件, 每个包含2个4.5英寸单元
低频	无
物理特性	
箱体材料	13层白桦木
喷涂	聚亚安酯基喷涂, 黑色或白色
面网	钢制穿孔面网, 经过粉末喷涂
环境防护等级	无, 仅可用于室内环境
接口	两个并联的NL4 Neutrik Speakon® 接口
悬挂组件	16个 SAE 3/8" –16 不锈钢悬挂安装点 (顶部、底部、两个侧面各4个)
尺寸 (高x宽x深)	640.0mm x 612.2mm x 574.0mm (25.2" x 24.1" x 22.6")
重量	37.2 kg (82lbs.)
运输重量	43.4 kg (96lbs.)
产品编号	
LT 6400 黑色	40184
LT 6400 白色	40185

注：1. 轴向的频率响应是在应用推荐的有源均衡后，在无回声的自由空间内测量的。

3. 灵敏度是在应用推荐的有源均衡后，在无边界载入增益的自由空间内测量的。

2. 功率处理能力是使用IEC 268-5 粉红噪声，6dB波峰因素，持续100小时测量的。

4. 最大声压级是通过灵敏度和功率处理能力的指标进行计算的，不考虑功率压缩。

工程及设计技术指标


该款两分频的中高频扬声器含有一个1.75英寸音圈压缩单元和一个中频组件，每个组件中的两个4.5英寸单元安装在经过散热/声学设计的结构中。换能器连接到一个大型导波管，提供有效的60°x 40°扩散角度控制（水平可低至1 kHz，垂直可低至1.5 kHz）。内部的分频网络具有1.8kHz的分频点，可工作在无源分频模式，不需要外接分频器。

在使用推荐的有源均衡处理时，系统轴向频率响应为190 Hz ~ 16 kHz（+/- 3 dB）。系统灵敏度在输入功率1W时为105 dB SPL，并在轴向的1米位置处能提供131 dB SPL的峰值输出。扬声器能处理100W的功放功率（IEC 268-5 粉红噪声，6dB波峰因素，持续100小时测量），标称的输入阻抗为8欧姆。


梯形的箱体由无缝的、波罗的海白桦木及大量内部支撑组成。箱体外部经过聚亚安酯基喷涂以抵御意外划伤。箱体上有钢制穿孔面网，经过粉末喷涂。扬声器仅可用于室内环境。箱体上有16个 SAE 3/8"-16 不锈钢悬挂安装点（顶部、底部、两个侧面各4个）。输入接口为两个NL4 Neutrik Speakon® 接口。扬声器的尺寸为640.0mm x 612.2mm x 574.0mm（25.2" x 24.1" x 22.6"）。重量为37.2 kg（82lbs.）。

该款两分频的中高频扬声器就是Bose® LT 6400 扬声器。


扩散角度




指向性因素和Q值



阻抗




轴向响应曲线




机械图


顶部/底部视图 (不含面网)










正视图 (含面网)



侧视图 (不含面网)



水平面上 1/3倍频程 极坐标图



垂直面上 1/3倍频程 极坐标图

