## 

## MODEL Fl Subwoofer


## 種 別 スピーカーシステム

仕 様

システムパフォーマンス	
タイプ	パワードウーファー
周波数特性(-3dB)	40 Hz - 250 Hz
周波数レンジ(-10dB)	38 Hz - 250 Hz
指向特性	無指向性
最大音圧レベル (@1m)	130 dB SPL (peak, 6dB CF)
クロスオーバー周波数	40 - 100 Hz(Butterworth24)、 ライン出力:100 Hz HPF(Butterworth 24)
パワーアンプ部	
定格出力	1000 W
全高調波歪率	0.1% 以下(30 Hz - 15k Hz、定格出力)
スピーカー 部	
ドライバー構成	10 インチドライバー x 2
入出力端子	
入力端子	XLR・標準フォーンコンボ端子(バランス)x 2
出力端子	XLR端子(バランス)x 2
コントロール	ボリューム、前面 LED 機能切替、電 源スイッチ、 極性切替、ライン出力EO切替

その他	
外形寸法	688H x 410.2W x 448.5D mm
重量	24.9 kg
電源電圧	100 - 240 V 50/60 Hz ±20%、200W 以下










Top View

Front View







単位:mm [inch]

<sup>■</sup>この資料についてのお問い合わせは右記へ、ボーズ株式会社 〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16-17 渋谷ガーデンタワー 5 階 TEL 03-5489-0955 整理番号 S-0301